

# HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA

## Descripción

**HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA** es un Sellar de poliuretano curado con humedad de componente, de alto módulo y alta viscosidad. P25, gracias a su formulación excepcional, presenta una curación rápida que garantiza una adhesión superior tanto en superficies porosas como no porosas.

## Uso típico

Se recomienda encarecidamente para la unión del parabrisas en la línea de producción automotriz, y ofrece una excelente adhesión en materiales como vidrio, cerámica, superficies pintadas o metales no recubiertos (aluminio, acero, etc.).

## Características

### HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA

- Alta resistencia
- Viscosidad alta
- Cura rápida

## Empaquetado

**HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA** está disponible en:

### Tamaño estándar:

Cartrillo de aluminio de 310 ml, 20 unidades por caja  
400 ml de salchicha, 20 unidades por caja  
500 ml de salchicha, 20 unidades por caja  
600 ml de salchicha, 20 unidades por caja

Tamaño especial: póngase en contacto con nosotros para obtenerlo.

## COLORES

### HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA

Está disponible en dos colores estándar: Negro y Gris. Póngase en contacto con nosotros para obtener colores especiales.

## Especificación

Parámetro de prueba	Unidad	Resultado
<b>Como suministrado, probado a 23 °C y 50% de humedad relativa</b>		
Densidad	lb/gal	1.35±0.1
Tiempo libre de pago	minuto	40
Tiempo de apertura	minuto	18
Dureza Shore A	Puntos	50
Alargamiento en el Punto de ruptura	%	>500%
Resistencia a la tracción	psi	650
<b>Resistencia a la cizalladura en forma de lámina</b>	psi	325

Redactores de especificaciones: Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado local o con nuestro Departamento de Servicios Técnicos antes de redactar las especificaciones para este producto. Estos valores no están destinados al uso en la elaboración de especificaciones.

## almacenamiento y vida útil

9 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se almacene en lugares frescos y secos a temperaturas inferiores a 25 °C, manteniéndose alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa durante el almacenamiento.

## Aplicación

Corte la tapa superior del cartucho.  
Enganche el boquillo y luego corte el boquillo.

a un ángulo de 45 grados respecto a la forma y el tamaño deseados.  
Para mejorar el aspecto, recubra la zona exterior de las uniones con cinta adhesiva antes de aplicar el sellante. Tras aplicar el sellante, coloque inmediatamente la cinta adhesiva sobre las capas del mismo.

## Preparación de la superficie

Limpie completamente todas las grasas, suciedad, agua, sellantes resistentes y cualquier contaminante residual en superficies, accesorios, recubrimientos protectores, así como en juntas y piezas hundidas. Para obtener los mejores resultados, limpie todas las superficies con Homey Cleaner, alcohol metilado o acetona, utilice un paño sin pelos y luego limpie nuevamente con un paño seco y libre de pelos.

No se recomiendan tratamientos con detergente ni con agua de jabón.

## Pruebas de compatibilidad

La incompatibilidad de los materiales de vidrio puede provocar descoloración del sellante y/o pérdida de adherencia. Para ayudar a prevenir estos problemas y garantizar la compatibilidad, HOMEY también realizará pruebas y proporcionará información sobre la compatibilidad de materiales accesorios (como juntas, separadores, etc.) y otros sellantes de silicona HOMEY.

## CAUTELADAS

El silicona no curado puede irritar los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuágalos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Utilice en un lugar bien ventilado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

## limitaciones

### HOMEY P25 SELLADOR DE PARABRISA

- No debe utilizarse en la fabricación de Vidrio Aislante (IG).Unidades.
- No utilice cuando la temperatura del sustrato supere los 50 °C, ni en superficies que contengan plastificantes, sean oleosas, grasosas, polvorosas o sucias.  
No utilice para aplicaciones en superficies subgradadas, espacios
- confinados ni superficies que requieran acabados posteriores o pinturas.

- No limpie ni trate el sellante con materiales, disolventes o agentes de limpieza que puedan afectar su estado o causar descoloración, especialmente durante su curado.
- No para inmersión permanente o continua en agua.

## Medidas de precaución para el manejo

Este documento no incluye la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) del producto. Antes de manipularlo, lea la hoja de datos de seguridad del producto y del material, así como las etiquetas de los contenedores, para conocer información sobre riesgos para la seguridad, la salud y la salud física. La hoja de datos de seguridad del material está disponible a través del ingeniero de ventas de HOMEY, del distribuidor o llamando al servicio de atención al cliente de HOMEY.