

HOMEY 590

ADHESIVO BASE AGUA

Adhesivo base agua para montaje interior



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HOMEY 590 ADHESIVO BASE AGUA es un adhesivo de montaje base agua y de un componente, diseñado para fijaciones y uniones en interiores. Ofrece una aplicación limpia, buena sujeción y adherencia fiable a materiales de construcción interiores comunes. Cura por evaporación del agua y forma una unión firme después del secado.

APLICACIONES

- Pegado de zócalos de madera, molduras y perfiles decorativos;
- Fijación de MDF, enlucido, yeso y elementos decorativos a base de madera;
- Instalación de marcos de puertas y perfiles de acabado interior cuando sea adecuado un adhesivo base agua;
- Aplicaciones generales de montaje interior sobre sustratos de construcción porosos;
- Apto para aplicaciones interiores limpias donde se requieran bajo olor y alisado sencillo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fórmula base agua de bajo olor;
- ✓ Listo para usar y fácil de aplicar con una pistola estándar para cartuchos;
- ✓ Buena sujeción inicial en trabajos de montaje interior;
- ✓ Puede pintarse después del secado con la mayoría de los revestimientos base agua;
- ✓ Aplicación limpia y fácil limpieza con agua mientras está fresco;
- ✓ Apto para madera, MDF, enlucido, yeso, mampostería y otros sustratos interiores porosos;
- ✓ Opción respetuosa con el medioambiente para trabajos de acabado interior.

PRESENTACIÓN

Tamaño estándar: 300 ml/280 ml, 24 unidades/caja

Tamaño especial: contáctenos para tamaños especiales

DATOS DE RENDIMIENTO

En estado de suministro, a 23°C y 50% de H.R.

Tecnología	Elastómero sintético (acrílico)
Densidad	1.6±0.1 (Kg/L)
Tiempo de formación de piel	30 minutos
Resistencia al corte por tracción	0.75 MPa
Dureza con durómetro, Shore A	35
Elongación a la rotura	300%

Redactores de especificaciones: contacten con su distribuidor autorizado local o con nuestro Departamento de Servicio Técnico antes de redactar especificaciones para este producto. Estos valores no están destinados a la elaboración de especificaciones.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente	10°C - 35°C
Temperatura del sustrato	10°C - 35°C
Estado del sustrato	Limpio, seco, firme y libre de polvo, aceite, grasa y partículas sueltas
Método de aplicación	Aplicar en cordones o puntos con una pistola estándar para cartuchos
Sustratos aptos	Madera, MDF, enlucido, yeso, mampostería, hormigón y otros materiales interiores porosos
Tiempo de trabajo	20 minutos
Condición de curado	Secado por evaporación del agua; se requiere ventilación adecuada

HOMEY 590 ADHESIVO BASE AGUA **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El sustrato debe estar limpio, seco, firme y libre de polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, adhesivo antiguo y otros contaminantes. Al menos una de las superficies de unión debe ser porosa para permitir el secado adecuado.

 MODO DE EMPLEO

- Corte el sello del cartucho, coloque la boquilla y córtela al tamaño de cordón requerido;
- Aplique el adhesivo en cordones verticales, puntos o franjas según el sustrato y el área de aplicación;
- Presione firmemente el material en su posición antes de que se forme la piel;
- Para elementos más pesados, utilice un soporte temporal hasta que se desarrolle suficiente resistencia;
- Retire de inmediato el exceso de adhesivo sin curar con agua limpia;
- Deje que el adhesivo se seque por completo antes de pintar o aplicar carga.

Limpieza

El adhesivo fresco puede limpiarse con agua. El adhesivo curado solo puede eliminarse mecánicamente.

 ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses en su envase original sin abrir, almacenado entre +5°C y +25°C, en un lugar fresco, sombreado y bien ventilado. Mantener siempre el envase con la válvula orientada hacia arriba.

 COLOR

Color estándar: blanco

Contáctenos para colores especiales.

 BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos se basan en ensayos de laboratorio o en información interna del producto. Los valores reales medidos pueden variar según las condiciones de aplicación, los sustratos y los factores ambientales.

 LIMITACIONES

- Solo para uso interior, salvo confirmación en contrario del Servicio Técnico de HOMEY;
- No apto para inmersión permanente en agua ni zonas continuamente húmedas;
- No recomendado para unir dos superficies no porosas cuando el secado esté restringido;
- No apto para PE, PP, PTFE, silicona, superficies aceitosas ni sustratos inestables;
- No aplicar sobre superficies mojadas, congeladas, polvorientas o mal limpiadas;
- Se recomienda realizar pruebas de adherencia antes de usar en sustratos, revestimientos o plásticos desconocidos.

 ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

- Usar únicamente en áreas bien ventiladas;
- Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel;
- Usar guantes protectores y protección ocular adecuados durante la aplicación;
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua y solicitar atención médica si persiste la irritación;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Consultar la ficha de datos de seguridad antes de usar.

 PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

La información se facilita de buena fe con base en los conocimientos actuales de HOMEY y su experiencia. Dado que las condiciones de aplicación y los sustratos están fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe realizar sus propias pruebas para confirmar la idoneidad del producto antes de usarlo.