

HOMEY 860

SELLADOR MULTIUSO

Sellador de silicona neutra de un componente



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HOMEY 860 SELLADOR MULTIUSO es un sellador de silicona neutra, económico y de un componente, para acristalamiento general, sellado contra la intemperie, impermeabilización y aplicaciones profesionales. Cura con la humedad atmosférica para formar un sello de caucho de silicona duradero y flexible, con resistencia prolongada a la intemperie.

APLICACIONES

- Acristalamiento general y sellado contra la intemperie en muros cortina y fachadas de edificios;
- Sellado alrededor de ventanas, puertas, canalones y bajantes;
- Sellado general de vidrio, aluminio, acero, cerámica, fibra de vidrio, ladrillo y hormigón;
- Impermeabilización y aplicaciones generales de sellado profesional;
- Apto para determinados plásticos, previa prueba de adherencia y compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ De un componente, listo para usar y fácil de extruir con pistolas de calafateo comunes;
- ✓ Curado neutro y no ácido; no corroe metales ni otros materiales sensibles a la corrosión;
- ✓ Buena adherencia a cerámica, acero, hormigón, metal y superficies revestidas;
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie, los rayos UV, el ozono, la lluvia y las temperaturas extremas;
- ✓ Pasta sin descuelgue, apta para juntas verticales y elevadas;

PRESENTACIÓN

Tamaño estándar: Cartucho plástico de 280 ml, 24 cartuchos/caja
Salchicha de aluminio de 600 ml, 20 unidades/caja.

Tamaño especial: Contáctenos para tamaños especiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Unidad	Translúcido	Pigmentado
En estado de suministro, a 23°C y 50% de H.R.			
Gravedad específica	kg/L	0.96 ± 0.03	1.45 ± 0.05
Flujo (descuelgue o asentamiento)	mm	0	0
Tiempo de formación de piel	min	10	≤30
Tiempo libre de pegajosidad	h	≤1	≤2
Tiempo de curado (5 mm)	h	≤24	≤24
Después de 21 días de curado a 23°C y 50% de H.R.			
Dureza Shore A	puntos	22-30	40
Capacidad de movimiento	%	±20	±20
Resistencia a la tracción	MPa	0.36	0.68
Recuperación elástica	%	≥95	≥95

Redactores de especificaciones: contacten con su distribuidor autorizado local o con
Estos valores no están destinados a la elaboración de especificaciones.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente	Se recomienda de +5°C a +40°C
Temperatura del sustrato	+5°C a +50°C
Temperatura recomendada del producto	+15°C a +25°C

HOMEY 860 SELLADOR MULTIUSO**✍ APLICACIÓN**

Corte el sello de la parte superior del cartucho. Enrosque la boquilla y córtela en un ángulo de 45° con la forma y el tamaño deseados. Para obtener un mejor acabado, cubra los bordes exteriores de la junta con cinta de enmascarar antes de la aplicación. Alise inmediatamente después de aplicar el sellador y retire la cinta antes de que se forme la piel del sellador.

🔧 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine de la superficie, los accesorios y los revestimientos protectores toda la grasa, suciedad, agua, sellador antiguo y cualquier contaminante presente en el interior de las juntas y zonas hundidas. Para obtener mejores resultados, limpie todas las superficies con limpiador Homey, alcohol metílico o acetona. Use un paño sin pelusa y vuelva a limpiar con un paño seco sin pelusa. No se recomienda usar detergente ni agua jabonosa.

🔴 COLORES

Cuatro colores estándar:
translúcido, blanco, negro y gris.

Contáctenos para colores
especiales.

📊 BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos se basan en ensayos de laboratorio. Los valores reales medidos pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control, las condiciones de aplicación, los sustratos y el entorno de curado.

🚫 LIMITACIONES

- No usar en aplicaciones de acristalamiento estructural;
- No aplicar sobre superficies mojadas, aceitosas, grasientas, polvorientas o sucias;
- No usar cuando la temperatura del sustrato sea superior a 50°C;
- No usar en aplicaciones bajo rasante, espacios confinados ni superficies que deban pintarse posteriormente;
- No limpiar ni tratar el sellador con materiales, disolventes o agentes de limpieza que puedan afectarlo o decolorarlo durante el curado;
- No apto para inmersión permanente o continua en agua;
- No destinado a aplicaciones en contacto con alimentos.

⚠ ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

- Usar en áreas bien ventiladas y evitar el contacto prolongado con la piel;
- Usar ropa protectora, guantes y protección ocular adecuados;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos y solicitar atención médica;
- Leer la FDS y la etiqueta del producto antes de usarlo.

⚠ PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

La información se facilita de buena fe con base en los conocimientos actuales de HOMEY y su experiencia. Dado que las condiciones de aplicación y los sustratos están fuera de nuestro control, el usuario debe comprobar la idoneidad del producto antes de usarlo.