

HOMEY MS3000

HIGH TACK PRO MAX

SELLADOR Y ADHESIVO 2 EN 1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HOMEY MS3000 HIGH TACK PRO MAX es un sellador adhesivo de polímero MS de un componente y alta calidad. Cura con la humedad atmosférica para formar un sello permanentemente elástico y una unión resistente. Es apto para sellar y unir numerosos materiales de construcción e industriales, incluidos madera, MDF, paneles, perfiles, metales y sustratos relacionados con pisos en aplicaciones interiores.

APLICACIONES

- Aplicaciones de pegado y sellado en construcción y montajes metálicos;
- Pegado elástico de paneles, perfiles y piezas de construcción;
- Pegado de parquet, pisos de madera, MDF y tableros de aglomerado sobre sustratos interiores adecuados;
- Sellado de juntas verticales y horizontales alrededor de materiales de construcción comunes;
- Unión estructural elástica en carrocerías, contenedores y aplicaciones industriales generales;
- Apto para aplicaciones en las que sea necesario un sellador pintable, elástico y de bajo olor.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elasticidad permanente después del curado;
- ✓ Excelente resistencia de unión sobre numerosos sustratos comunes;
- ✓ Puede pintarse después del curado completo, según el sistema de pintura;
- ✓ Puede aplicarse sobre superficies húmedas si se preparan adecuadamente;
- ✓ Fácil de extruir, alisar y acabar;
- ✓ Resistente al agua y a los rayos UV.

PRESENTACIÓN

Tamaño estándar: Cartucho de 300 ml, 24 cartuchos/caja.
Salchicha de 600 ml, 20 unidades/caja.

Tamaño especial: Contáctenos para tamaños especiales.

DATOS DE RENDIMIENTO

Ensayado en estado de suministro, a 20°C y 50% de H.R.

Gravedad específica	1.56 ± 0.03 g/ml
Velocidad de curado	3.2 mm/24h
Olor	Sin olor penetrante
Descuelgue	Sin descuelgue
Tiempo de formación de piel	7 ± 2 min
Resistencia a la tracción	1.85 MPa
Elongación	210%
Resistencia al corte	1.9 MPa
Dureza Shore A	40-60 puntos
Adhesión a elongación determinada	Sin daños
Resistencia al moho	Nivel 0

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente	+5°C a +40°C
Temperatura del sustrato	+5°C a +40°C
Temperatura óptima	+15°C a +25°C
Condición de la junta	Limpia, firme y libre de polvo, aceite y partículas sueltas
Condición de curado	Se requiere humedad para un curado adecuado
Tiempo de alisado	Alisar inmediatamente después de aplicar el sellador

COLOR

Tres colores: negro, blanco y gris.
Contáctenos para colores especiales.

HOMEY MS3000 HIGH TACK PRO MAX **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El sustrato debe estar limpio, firme y libre de polvo, grasa, aceite, sellador antiguo, partículas sueltas y otros contaminantes. Para lograr la mejor adherencia, limpie las superficies con un producto adecuado, como alcohol metílico o acetona, utilizando un paño sin pelusa; vuelva a limpiar con un paño seco sin pelusa. Deje evaporar el disolvente antes de la aplicación.

 MODO DE EMPLEO

- Corte el sello del cartucho y enrosque la boquilla;
- Corte la boquilla en un ángulo de 45° al tamaño de cordón requerido;
- Aplique el sellador uniformemente con una pistola de calafateo manual, neumática o eléctrica;
- Alise inmediatamente después de la aplicación para asegurar el contacto completo con los lados de la junta;
- Retire la cinta de enmascarar antes de que se forme la piel del sellador.

LIMPIEZA

El sellador fresco sin curar puede eliminarse con un limpiador adecuado. El material curado solo puede eliminarse mecánicamente.

 ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses en su envase original sin abrir, almacenado entre +5°C y +25°C, en un lugar fresco, sombreado y bien ventilado. Mantener siempre el envase con la válvula orientada hacia arriba.

 BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en esta ficha técnica del producto se basan en ensayos de laboratorio. Los valores reales medidos pueden variar según las condiciones de la obra, el tipo de sustrato, la temperatura, la humedad y el método de aplicación.

 LIMITACIONES

- No destinado a acristalamiento estructural ni uniones estructurales portantes, salvo que se hayan ensayado y aprobado;
- No aplicar sobre superficies congeladas, agua estancada, superficies aceitosas o revestimientos débiles;
- No recomendado para inmersión permanente o continua en agua;
- No usar sobre PE, PP, PTFE/teflón, sustratos bituminosos, caucho natural ni materiales que puedan exudar aceites, plastificantes o disolventes;
- Debe comprobarse la compatibilidad con la pintura antes de usar. Algunas pinturas pueden reducir la elasticidad del sellador o agrietarse con el movimiento;
- No se recomienda el pegado de toda la superficie cuando la humedad no pueda llegar a la capa adhesiva para su curado;
- Se recomienda realizar pruebas de adherencia antes de usar en sustratos desconocidos o revestimientos especiales.

 ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

- Usar únicamente en áreas bien ventiladas;
- Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel;
- Usar guantes, ropa protectora y protección ocular adecuados durante la aplicación;
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante al menos 15 minutos y solicitar atención médica;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Leer la ficha de datos de seguridad y la etiqueta del envase antes de usar.

 PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

La información se facilita de buena fe con base en los conocimientos actuales de HOMEY y su experiencia. Dado que las condiciones de aplicación y los sustratos están fuera de nuestro control, el usuario debe comprobar la idoneidad del producto antes de usarlo. Esta información no constituye una garantía del desempeño del producto para ninguna aplicación concreta.